

FLACA

Roberto Paoli

Applique avec double émission pour une lumière diffuse vers le haut et vers le bas. En fonte d'aluminium moulé, avec diffuseur en verre Pyrex sablé ou en méthacrylate opalin dans la version LED. Corps peint blanc mat, moka, champagne ou anthracite. Peut être montée aussi sur surfaces inflammables.



LED 1-10V

SOURCE LUMINEUSE

Lampe	2xLED board
Puissance totale	20W + 10W
Émission	up + down
Allumage	dimnable 1-10 V
Tension	120/240V
Température de couleur	3000K
Flux lumineux	1570lm + 790lm (luminous flux)
Type CRI	83
Classe énergétique	A+
Matériaux	aluminium + methacrylate

Codes

FLA LWW 32
FLA LXW 32
FLA LBW 32
FLA LDW 32

Structure

white
anthracite
moka
champagne

PACKAGE

Package 01 20x11x40 cm / Gross weight: 2.5 Kg

Certificazioni



LED TRIAC

SOURCE LUMINEUSE

Lampe	2xLED board
Puissance totale	20W + 10W
Émission	up + down
Allumage	dimnable TRIAC
Tension	240V
Température de couleur	3000K
Flux lumineux	1570lm + 790lm (luminous flux)
Type CRI	83
Classe énergétique	A+
Matériaux	aluminium + methacrylate

Codes

FLA LDW 33
FLA LBW 33
FLA LXW 33
FLA LWW 33

Structure

champagne
moka
anthracite
white

PACKAGE

Package 01 20x11x40 cm / Gross weight: 2.5 Kg

Certificazioni

