



Lieux d'utilisation



Formes de fixation



Birgit und Bier Berlin



Goms, Valais

Matériaux et technique

- Armature:** 8 pièces en platane, mât d'un diam. continu de 48 mm, avec poulie simple pour une ouverture facile.
- Matériel armature:** Bois de platane (catégorie de tissu 4 et 5)
Bois dur (laqué rouge) (catégorie de tissu 2)
- Forme de l'armature:** ronde ou carrée
- Toile:** renforcée de triangles de cuir (blanc)
catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m²)
catégorie de tissu 4 (100 % polyester env. 250 g/m²)
catégorie de tissu 2 (100 % polyester env. 220 g/m²)

Volant: non-disponible sur ce modèle

Housse de protection: incluse dans l'équipement standard

Important: Le bois peut sécréter des pigments et des huiles naturelles, ce qui peut laisser des résidus sur un revêtement clair. Ce phénomène ne peut pas être éliminé et ne peut pas faire l'objet d'une réclamation.
Le bois est un produit naturel. Il ne devra donc pas être exposé à la pluie pendant une période prolongée!

Assortiment

	Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Fondation	Poids minimum pour le socle	Intensité du vent maximale admise, le parasol étant ouvert	Numéro de référence Armature Bois de platane	Numéro de référence Armature Bois dur
	cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)		
	A	AS	M	B	E	F	G	C				
○	ø 300	275	4.8	6.4	95	205	260	60×60	40	30 (5)	173 00 300 751	172 00 300 751
○	ø 350	325	4.8	8.7	80	205	270	60×60	55	30 (5)	173 00 350 751	172 00 350 751
□	ø 300×300	-	4.8	9.0	50	205	275	60×60	55	30 (5)	173 00 301 751	172 00 301 751


8 pièces

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit ($\pm 2\% \pm 5$ cm).


Les dimensions concernant la hauteur se basent sur la douille à sceller PX. Pour les variantes de socle, ces dimensions divergent d'une manière négligeable. Sauf socles en acier (moins 7.5 cm).

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol.


En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.



Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), écoulement de l'eau



8 pièces



8 pièces

Accessoires

	Numéro de référence
Fixation Z (tube de fixation Z absolument indispensable)	
1. Socle en béton Z, 40 kg, ø 60×8.5 cm	350 01 109 529
1. Socle en béton Z, 55 kg, ø 60×11 cm	350 01 109 528
2. Socle en granit naturel Z, 40 kg, ø 53×7 cm, pierre naturelle	350 01 109 460
3. Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55×55×9 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	350 01 109 440
4. Socle en acier Z, 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, acier zingué	350 01 100 210
Plaque de charge 30 kg, 57.5×57.5×1.7 cm, acier zingué	350 01 100 310
5. Console murale Z, 180 mm, acier zingué	350 01 205 000
6. Tube de fixation Z, ø 48/55 mm, en acier zingué	350 01 201 210
6. Tube de fixation Z, ø 48/55 mm, en acier inoxydable 1.4301/304	350 01 201 300
3 Socle à roulettes Z (tube de fixation Z absolument indispensable)	
7. Socle à roulettes Z, 55 kg, 65×65×11 cm, coulée de béton de décoration	350 01 102 900
Fixation PX (tube de fixation PX absolument indispensable)	
8. Douille à sceller PX, acier zingué	350 01 207 001
8. Douille à sceller PX, acier inoxydable 1.4301/304	350 01 207 011
9. Tube de raccord PX, ø 48/55 mm, acier zingué	350 01 206 001
9. Tube de raccord PX, ø 48/55 mm, acier inoxydable 1.4301/304	350 01 206 011
Housse de protection en tissu polyester enduit	
10. Housse de protection avec baguette et fermeture éclair	350 01 609 968
Divers	
11. Éclairage rechargeable Osyriion 8 pour mât ø 48 – 68 mm, chargeur avec fiche europe (type C) et 1 accumulateur inclus	350 01 557 960
12. Éclairage rechargeable Osyriion 6 pour mât ø 30 – 50 mm, chargeur avec fiche Europe (type C) et 1 accumulateur inclus	350 01 557 950
13. Éclairage rechargeable Osyriion 4 pour mât ø 30 – 50 mm, chargeur avec fiche Europe (type C) et 1 accumulateur inclus	350 01 557 910
Batterie de réserve, 3.7 V, 4800 mAh (pour Osyriion 8)	350 01 557 970

3 convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

