



Type/N°. de commande	UPD30-11-8027-DD
Type de lampe / montage	Luminaire suspendu
Version	Avec réflecteurs réglables
Couleur	Aluminium
Température de couleur	2700 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Régime	Variable DALI/Push
Commande	Sur site
Ballast (quantité)	Convertisseur LED (1), intégré au câble
Longueur	1260 mm
Réflecteur	Aluminium, anodisé, finition mate
Suspension (nombre de points de suspension)	max. 2000 mm (2)
Boîtier d'électronique	Aluminium, anodisé, finition mate
Cache-piton	Blanc, Ø 108 mm
Câble réseau	Noir, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L 2000 mm
Répartition lumineuse	Direct / indirect
Puissance en watts	34 W
Tension de réseau	220-240V / 50Hz
Consommation en mode veille	< 0.5 W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (1450 x 150 x 150 mm)
Poid	4,5 kg
Garantie	36 mois
Belux Express	Petites quantités normalement disponibles sur stock

**Belux AG**

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tél. +41 61 316 74 01  
Télécopie +41 61 316 75  
99  
www.belux.com  
belux@belux.com



reddot  
best of the best

design  
preis  
SCHWEIZ

